

REF: 1912

GRIFERÍA EXTRAIBLE MONOCONTROL

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Grifería extraíble
Presión	Mínima: 20 psi Máxima: 100 psi
Material	Acero
Medidas	41 CM x 25 CM
Presentación	Caja
Acabados	SATINADO
Temperatura Acoples	70° grados máximo
Flujo de Caudal	6 a 9 litros por minuto
Garantía	Acabado: 3 años Funcionamiento: 5 años
Incluye	Juego de racord, empaques, pesa, acoples.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Realizar limpieza 2 veces por semana. En zonas costeras realizar limpieza diaria por salinidad de la zona.
2. No utilizar elementos abrasivos, ácidos o disolventes. Limpiar el producto con agua y jabón.
3. Después de la limpieza, retirar con abundante agua los residuos.
4. Utilizar un paño con textura suave, de esta manera evitar daños en el producto.

RECOMENDACIONES

1. Antes de instalar, verificar que la tubería no tenga residuos que la obstruyan.
2. Evitar el uso de llaver o herramientas
3. No utilizar pegamento o grasa durante la instalación del producto
4. La campana es en ABS, no ejercer fuerza excesiva.

