

REF: HC036B

GRIFERÍA MONOCONTROL

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Grifería monocontrol
Presión	Mínima: 20 psi Máxima: 100 psi
Material	Acero
Medidas	17 CM X 15 CM
Uso	Doméstico
Presentación	Caja
Acabados	NEGRO
Temperatura Acoples	70° grados máximo
Flujo de Caudal	10 a 13 litros por minuto
Incluye	Tuerca para racord, orrines y vástago

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Realizar limpieza 2 veces por semana. En zonas costeras realizar limpieza diaria por salinidad de la zona.
2. No utilizar elementos abrasivos, ácidos o disolventes. Limpiar el producto con agua.
3. Después de la limpieza, retirar con abundante agua los residuos.
4. Utilizar un paño con textura suave, de esta manera evitar daños en el producto.

RECOMENDACIONES

1. Antes de instalar, verificar que la tubería no tenga residuos que la obstruyan.
2. Evitar el uso de llave o herramientas
3. No utilizar pegamento o grasa durante la instalación del producto
4. Manipular cuidadosamente el cuello para evitar desgaste de la grifería.



hicasa



hicasa_sas



hicasa_sas



hicasa.com.co

INSTRUCCIONES

PREPARAR LA INSTALACIÓN

PASO 1

- 1.1. Drena la tubería por 1 a 3 minutos para eliminar residuos o suciedad que puedan afectar el funcionamiento.
- 1.2. Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y que no haya presión de agua activa.

COLOCAR LA GRIFERÍA Y FIJAR DESDE ABAJO

PASO 2

- 2.1. Ubica la base de la grifería en el orificio.
- 2.2. Desde arriba, introduce el cuerpo de la grifería sobre la base y por el orificio del lavaplatos o lavamanos
- 2.3. Desde abajo, instala el empaque y la tuerca a la base de la grifería.
- 2.4. Ajusta la tuerca en el cuerpo firmemente con la mano.
- 2.5. Verifica que la grifería no se mueva al manipularla desde arriba sin aplicar fuerza excesiva.

CONECTAR LOS ACOPLEROS Y EL RACORD

PASO 3

- 3.1. Toma los acoples e instálalos en las salidas de agua (**alimentación**).
- 3.2. Luego, conecta el racord entre los acoples y el grifo.
- 3.3. No uses teflón, llaves ni pegantes, solo ajusta con la mano.
- 3.4. Asegúrate de que todo quede bien fijo y sin fugas, ya que el racord será el que distribuye el agua hacia el cuerpo de la grifería.

OBSERVACIONES Y GARANTÍAS

1. Acabados: Negro 1 AÑO.
2. Garantía en funcionamiento general: 5 AÑOS
3. Manipular cuidadosamente el cuello para evitar desgaste de la grifería.
4. Los acoples tendrán un año de garantía, después de ese tiempo se debe verificar que el producto no presente desgaste por uso.
5. No hacer uso de fuerza excesiva durante la instalación. Apretar en exceso puede dañar las rosas o empaques.
6. Si el inmueble va a permanecer deshabitado por más de 2 días, se recomienda cerrar los registros de agua. HICASA S.A.S. no se hace responsable por fallas o daños ocurridos durante ausencias prolongadas sin esta precaución.

