

REF: HC8004B

TORRE DUCHA

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	TORRE DUCHA NEGRA
Presión	Mínima: 30 PSI Máxima: 100 PSI
Material	Acero
Medidas	6CM X 127CM X 21 CM
Consumo	12 a 15 LT
Uso	Doméstico
Presentación	Caja
Acabados	Negro
Garantía	Funcionamiento: 2 años Acabados: 6 meses
Accesorios	Torre Ducha, Manguera y Lavapies
Temperatura	71° Grados Máximos

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Realizar limpieza 2 veces por semana, en zonas costeras realizar limpieza diaria por salinidad de la zona.
- No utilizar elementos abrasivos, ácidos o disolventes.
- Utilizar un paño con textura suave, de esta manera evitar daños en el producto.
- Después de la limpieza, retirar con abundante agua los residuos que se hayan generado.

RECOMENDACIONES

- Utilizar el producto con las recomendaciones de presión indicadas.
- Antes de instalar, verificar que la tubería no tenga residuos que la obstruyan.
- Drenar tubería para evitar obstrucción.
- Evitar utilizar llaves para el tubo al momento de ajustar el producto.
- Realizar la instalación en un muro resistente.
- Hacer uso de todos los accesorios incluidos.

INSTRUCCIONES

PREPARAR LA INSTALACIÓN

PASO 1

- 1.1. Drena la tubería por 1 a 3 minutos para eliminar residuos o suciedad que puedan afectar el funcionamiento.
- 1.2. Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y que no haya presión de agua activa.

COLOCAR LA GRIFERÍA Y FIJAR DESDE ABAJO

PASO 2

- 2.1. Ubica la base de la torre en el espacio requerido.
- 2.2. Desde un costado, introduce el cuerpo de la torre sobre la base y por el orificio del muro.
- 2.3. Instala el empaque y la tuerca a la base de cada salida de agua.
- 2.4 Ajusta la tuerca en el cuerpo firmemente con la mano.
- 2.5 Verifica que la torre no se mueva al manipularla desde arriba sin aplicar fuerza excesiva.

CONECTAR LOS ACOPLES Y EL RACORD

PASO 3

- 3.1. Toma los acoples e instálalos en las salidas de agua (alimentación).
- 3.2. Luego, conecta el racord entre los acoples y el grifo.
- 3.3. No uses teflón, llaves ni pegantes, solo ajusta con la mano.
- 3.4. Asegúrate de que todo quede bien fijo y sin fugas, ya que el racord será el que distribuye el agua hacia el cuerpo de la torre.

OBSERVACIONES Y GARANTÍAS

1. Acabados: Satinado 6 meses.
2. Garantía en funcionamiento general: 2 AÑOS
3. Manipular cuidadosamente la manija para evitar desgaste del monocontrol.
4. Los acoples tendrán un año de garantía, después de ese tiempo se debe verificar que el producto no presente desgaste por uso.
5. Los productos con el logo "ahorro de agua" apoyan el cuidado del planeta y demuestran nuestro compromiso con la sostenibilidad. Los datos de consumo se basan en pruebas internas a 60 psi de presión constante.
6. Si el inmueble va a permanecer deshabitado por más de 2 días, se recomienda cerrar los registros de agua. HICASA S.A.S. no se hace responsable por fallas o daños ocurridos durante ausencias prolongadas sin esta precaución.

